

# Распределительные коробки WKE 2 - 5 для кабельных линий с пределами огнестойкости E 30 / E 60 / E 90

Используются в местах массового скопления людей для поддержания работоспособности оборудования **во время возникновения пожара**

### Область применения:

- системы пожаротушения и дымоудаления
- аварийное освещение путей эвакуации
- машинные отделения лифтов
- другие жизненно важные узлы



- **Использовать ТОЛЬКО со специальным кабелем с классом защиты E90!!!**
- **Поддержание работоспособности в течение 90 минут**
- Пломбируемые
- Самозатухающие
- Гибкие кабельные вводы
- Поставляются с установленными керамическими клеммами специального изготовления, выдерживающими высокую температуру
- Полный ассортимент принадлежностей
- Монтаж - внешнерасположенными скобами из нержавеющей стали



Размер, мм	Вводы	Наименование	Артикул	Керамические клеммы на шине	В комплекте	Диапазон уплотнения кабеля	
100x100x50		6 <sup>2</sup> <b>WKE 2 - 5x6<sup>2</sup></b>	860 502 01	5 пол. 0,5 - 6,0 мм <sup>2</sup> (8x0,5 <sup>2</sup> /4x0,75 <sup>2</sup> /6x1 <sup>2</sup> / 6x1,5 <sup>2</sup> /2x2,5 <sup>2</sup> /2x4 <sup>2</sup> /2x6 <sup>2</sup> )	- вводные патрубки и пробки IP 54*, * - для обеспечения IP 65, используйте кабельные сальники KVR MGM/or	9 - 18,5 мм	
		10 <sup>2</sup> <b>WKE 2 - 3x10<sup>2</sup></b>	860 512 01	3 пол. 1,0 - 10,0 мм <sup>2</sup> (10x1 <sup>2</sup> / 8x1,5 <sup>2</sup> / 6x2,5 <sup>2</sup> / 4x4 <sup>2</sup> / 2x6 <sup>2</sup> / 2x10 <sup>2</sup> )			
115x115x66		10 <sup>2</sup> <b>WKE 3 - 5x10<sup>2</sup></b>	860 503 01	5 пол. 1,0 - 10,0 мм <sup>2</sup> (10x1 <sup>2</sup> / 8x1,5 <sup>2</sup> / 6x2,5 <sup>2</sup> / 4x4 <sup>2</sup> / 2x6 <sup>2</sup> / 2x10 <sup>2</sup> )		набор для опломбирования	13 - 23 мм
165x165x76		16 <sup>2</sup> <b>WKE 4 - 5x16<sup>2</sup></b>	860 504 01	5 пол. 1,5 - 16,0 мм <sup>2</sup> (10x1,5 <sup>2</sup> / 8x2,5 <sup>2</sup> / 4x4 <sup>2</sup> / 4x6 <sup>2</sup> / 2x10 <sup>2</sup> / 2x16 <sup>2</sup> )		- керамические клеммы на шине	17-30 мм
		6 <sup>2</sup> <b>WKE 4 - 8x6<sup>2</sup></b>	860 514 01	8 пол. 0,5 - 6,0 мм <sup>2</sup> (8x0,5 <sup>2</sup> / 4x0,75 <sup>2</sup> / 6x1 <sup>2</sup> / 6x1,5 <sup>2</sup> / 2x2,5 <sup>2</sup> / 2x4 <sup>2</sup> / 2x6 <sup>2</sup> )		- универсальные болты (бетон / пенобетон / керамический и силикатный кирпич)	
256x171x106		6 <sup>2</sup> <b>WKE 5 - 15x6<sup>2</sup></b>	860 505 01	15 пол. 0,5 - 6,0 мм <sup>2</sup> (8x0,5 <sup>2</sup> / 4x0,75 <sup>2</sup> / 6x1 <sup>2</sup> / 6x1,5 <sup>2</sup> / 2x2,5 <sup>2</sup> / 2x4 <sup>2</sup> / 2x6 <sup>2</sup> )			8-13 мм / 17-30 мм
		6 <sup>2</sup> <b>WKE 5 - 20x6<sup>2</sup></b>	860 505 20	2 x 10 пол. 0,5 - 6,0 мм <sup>2</sup> (8x0,5 <sup>2</sup> / 4x0,75 <sup>2</sup> / 6x1 <sup>2</sup> / 6x1,5 <sup>2</sup> / 2x2,5 <sup>2</sup> / 2x4 <sup>2</sup> / 2x6 <sup>2</sup> )			
		6 <sup>2</sup> <b>WKE 5 - 24x6<sup>2</sup></b>	860 505 24	2 x 12 пол. 0,5 - 6,0 мм <sup>2</sup> (8x0,5 <sup>2</sup> / 4x0,75 <sup>2</sup> / 6x1 <sup>2</sup> / 6x1,5 <sup>2</sup> / 2x2,5 <sup>2</sup> / 2x4 <sup>2</sup> / 2x6 <sup>2</sup> )			

### ■ Дополнительные кабельные вводы для WKE 2 - 5

		Наименование	Диапазон уплотнения	Цвет	Артикул			Наименование	Диапазон уплотнения	Цвет	Артикул
	IP54	VST M20-or	8 - 13,5 мм		231 620 01		IP68	KVR M20-MGM/or	6 - 12,0		227 620 01
		VST M25-or	9 - 16 мм		231 625 01			KVR M25-MGM/or	7 - 16,0		227 625 01
		VST M32-or	13 - 23 мм		231 632 01			KVR M32-MGM/or	11 - 21,0		227 632 01
		VST M40-or	17 - 30 мм		231 640 01			KVR M40-MGM/or	16 - 28,0		227 640 01
	IP54	AST M20-or	8 - 13,5 мм		230 620 01						
		AST M25-or	9 - 16 мм		230 625 01						
		AST M32-or	13 - 23 мм		230 632 01						
		AST M40-or	17 - 30 мм		230 640 01						